

4SM...E... Pompe 4" immergée 4SM équipée



Pompe prête à poser comprenant :

- 1 moteur 230 volts monophasé pour **4SMM** et 400 volts triphasé pour **4SM**
- + 1 hydraulique de forage 4" (**4SM**) accouplés.
- Câble électrique alimentaire **PBS-R**.
- Corde de sécurité en nylon (*Diamètre 6 mm*).
- 1 jonction étanche du câble réalisée en usine.
- ⚠ Coffret de démarrage à prévoir (*voir pages 293 à 295*).
- Pompe livrée en carton individuel.

Diamètre de la pompe : 96 mm - Refoulement femelle taraudé : 1"1/4 (33 x 42)

Référence	Prix avec moteur		Longueur de câble	kW	m³/h l/min	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	6.6	7.2	8.4																																																																																																																																																					
	CALPEDA	FRANKLIN				5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140																																																																																																																																																					
4SM 18-8 E15	629	675	15m (4G1.5)	0.37	H m	45.3	43.8	42.5	40.4	37.5	33.7	24.1	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																				
4SMM 18-8 E15		668																																																																																																																																																																								
4SM 18-12 E30	720	762	30m (4G1.5)	0.55																			67.9	65.8	63.8	60.7	56.3	50.6	36.1	18.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																			
4SMM 18-12 E30		772																																																																																																																																																																								
4SM 18-16 E40	800	851	40m (4G1.5)	0.75																																				90.5	87.7	85	80.9	75	67.4	48.1	25.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																		
4SMM 18-16 E40		864																																																																																																																																																																								
4SM 18-24 E60	953	1 031	60m (4G1.5)	1.10																																																					136	132	128	121	113	101	72.2	37.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																	
4SMM 18-24 E60		1 281																																																																																																																																																																								
4SM 35-7 E15	655	698	15m (4G1.5)	0.55																																																																						-	40.7	40.1	39.4	38.5	37.4	34.7	31.4	27.4	22.7	17	9.9	-	-	-	-	-																																																																																
4SMM 35-7 E15		708																																																																																																																																																																								
4SM 35-10 E30	759	811	30m (4G1.5)	0.75																																																																																							-	58.2	57.3	56.3	55	53.5	49.6	44.8	39.1	32.4	24.3	14.2	-	-	-	-																																																																
4SMM 35-10 E30		824																																																																																																																																																																								
4SM 35-15 E40	860	940	40m (4G1.5)	1.10																																																																																																							-	83.7	86	84.4	82.5	80.2	74.4	67.2	58.7	48.6	36.4	21.3	-	-	-	-																																																
4SMM 35-15 E40		1 026																																																																																																																																																																								
4SM 35-20 E60	1 025	1 126	60m (4G1.5)	1.50																																																																																																																							-	116	115	113	110	107	99.2	89.6	78.2	64.8	48.6	28.4	-	-	-	-																																
4SMM 35-20 E60		1 316																																																																																																																																																																								
4SM 55-13 E40	855	959	40m (4G1.5)	1.50																																																																																																																																							-	-	-	75.6	74.3	73	70.4	67.7	64.8	61.4	57.5	53	48	42.6	36.9	24																
4SMM 55-13 E40		1 077																																																																																																																																																																								
4SM 55-19 E60	1 046	1 186	60m (4G1.5)	2.20																																																																																																																																																							-	-	-	110	109	107	103	99	94.7	89.8	84.1	77.5	70.1	62.2	53.9	35

4SM...E...+ECO Pompe 4" immergée 4SMM équipée + coffret ECO



Pompe prête à poser comprenant :

- 1 moteur 230 volts monophasé (**4CS**)
- + 1 hydraulique de forage 4" (**4SM**) accouplés.
- Câble électrique alimentaire **PBS-R**.
- Corde de sécurité en nylon (*Diamètre 6 mm*).
- 1 jonction étanche du câble réalisée en usine.
- 1 coffret de commande et de protection 1 pompe monophasée type **ECO**.
- Pompe livrée en carton individuel.

Diamètre de la pompe : 96 mm - Refoulement femelle taraudé : 1"1/4 (33 x 42)

Référence	Prix avec moteur		Longueur de câble	kW	Référence coffret		m³/h l/min	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.8	5.4	6	6.6	7.2	8.4
	CALPEDA	FRANKLIN			CALPEDA	FRANKLIN		5	10	20	30	40	50	60	80	90	100	110	120	140
4SMM 18-8 E15 ECO	674	713	15m (4G1.5)	0.37	ECO 4-16		H m	45.3	43.8	40.4	33.7	24.1	12.6	-	-	-	-	-	-	
4SMM 18-12 E30 ECO	767	817	30m (4G1.5)	0.55	ECO 5-25	ECO 5-20														
4SMM 18-16 E40 ECO	857	912	40m (4G1.5)	0.75	ECO 7-35															
4SMM 18-24 E60 ECO	1 263	1 330	60m (4G4)	1.10	ECO 9-40															
4SMM 35-7 E15 ECO	702	754	15m (4G1.5)	0.55	ECO 5-25	ECO 5-20														
4SMM 35-10 E30 ECO	816	872	30m (4G1.5)	0.75	ECO 7-35															
4SMM 35-15 E40 ECO	1 003	1 075	40m (4G2.5)	1.10	ECO 9-40															
4SMM 35-20 E60 ECO	1 370	1 459	60m (4G4)	1.50	ECO 13-60	ECO 12-50														
4SMM 55-13 E40 ECO	1 032	1 127	40m (4G2.5)	1.50	ECO 13-60	ECO 12-50														