

E-NGXM 3-100-PCD Groupe de surpression



Groupe de surpression pour l'arrosage.
Le pompage s'effectue à partir du stockage d'eau de pluie.
Le groupe est également adapté pour l'alimentation d'un robinet de puisage, le lavage...

Composition

- 1 pompe 230 Volts monophasée inox
- 1 système automatique de contrôle de pression
- 1 clapet anti-retour
- 1 ensemble de raccords nécessaires au montage
- 3 mètres de câble avec 1 fiche mâle

Ensemble livré monté et testé et préréglé

Référence	€ HT	MOTEUR			Asp.	Ref.	Kg	m ³ /h l/min	0	0.3	1	2	2.4	3	3.2
		Tension	kW	A					Femelle	0	5	16.6	33.3	40	50
E-NGXM 3-100-PCD	366	230	0.65	4.2	1"	1"	10	H m	50.9	46	38.8	31	27.4	23.2	22.2

M = Monophasé - F = Femelle

KAEP Kit de liaison / aspiration



Adapté pour les groupes de surpression EP et les pompes de surface.
Composé de 2 raccords + 2 colliers inox + tuyau renforcé **TAR**.

Référence	€ HT	Longueur du tuyau	Débit maxi en m ³ /h	Ø tuyau mm	Ø raccords mm
KAEP 25-10	194	10 m	2	25	1"
KAEP 25-20	336	20 m			
KAEP 25-30	479	30 m			

ASP FLT Aspiration flottante



Référence	€ HT	Ø tuyau mm	Ø raccords mm	Débit maxi en m ³ /h
ASP FLT25	154	25	1"	2

Composé de 2 raccords + 2 colliers inox + tuyau renforcé **TAR**.
Longueur 1.50 m + clapet crépine + boule PVC flottante.

