www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

CÂBLE* ÉLECTRIQUE U1000 RO2V

Câble de surface



Section du câble - Prix au mètre				
2 x 1.5 mm²	3 x 1.5 mm²	3 x 2.5 mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 2.5 mm²
RO2V - 2x1.5	RO2V - 3G1.5	RO2V - 3G2.5	RO2V - 4G1.5	RO2V - 4G2.5
1,60*	1,90*	3*	2,70*	4*
4 x 4 mm²	4 x 6 mm²	4 x 10 mm²	4 x 16 mm²	4 x 25 mm²
RO2V - 4G4	RO2V - 4G6	RO2V - 4G10	RO2V - 4G16	RO2V - 4G25
6,60*	10*	16,10*	24,80*	38,90*

CÂBLE* ÉLECTRIQUE HO7 RNF

Câble étanche



Section du câble - Prix au mètre				
2 x 1.5 mm²	3 x 1.5 mm²	3 x 2.5 mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 2.5 mm²
RNF - 2x1.5	RNF - 3G1.5	RNF - 3G2.5	RNF - 4G1.5	RNF - 4G2.5
2,60*	3,20*	4,80*	3,80*	5,90*
4 x 4 mm²	4 x 6 mm²	4 x 10 mm²	4 x 16 mm²	4 x 25 mm²
RNF - 4G4	RNF - 4G6	RNF - 4G10	RNF - 4G16	RNF - 4G25
8,40*	11,80*	20,71*	29,60*	44*

CÂBLE* ÉLECTRIQUE PBS-R

Câble ACS alimentaire



Section du câble - Prix au mètre					
1 x 1.5 mm²	4G 1.5 mm²	4G 2.5 mm²	4G 4 mm²	4G 6 mm²	4G 10 mm²
PBS-R - 1x1.5	PBS-R - 4x1.5	PBS-R - 4x2.5	PBS-R - 4x4	PBS-R - 4x6	PBS-R - 4x10
1,70*	4,10*	6*	10*	13,90*	24,60*
CÂBLE PLAT SUR DEMANDE					

FICHE MÂLE + CÂBLE 3M 230 VOLTS 10/16A

Section du cable
3 x 1.5 mm²
PM3
11,40

CONDENSATEURS

Tension maxi 450 volts								
16 mF	20 mF	25 mF	30 mF	35 mF	40 mF	50 mF	60 mF	70 mF
CAPA 16	CAPA 20	CAPA 25	CAPA 30	CAPA 35	CAPA 40	CAPA 50	CAPA 60	CAPA 70
8	9	10	11	13	13	16	19	20

KIT JONCTION THERMORÉTRACTABLE

Gaine (entre câbles) enduite de résine étanche. Livré avec cosses + manchons individuels.

Section maxi du câble - Longueur du manchon				
4 x 1.5 mm²	4 x 2.5 mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 2.5 mm²	4 x 4 mm²
35 cm		100 cm		35 cm
MT 350.25		MT 1000.25		MT 350.40
23		71		24
4 x 6 mm²		4 x 10 mm²		4 x 16 mm²
35 cm		35 cm		40 cm
MT 350.60		MT 350.100		MT 400.160
26		29		43

BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE

Comprenant 2 demi-coquilles en plastique + 4 connecteurs à sertir + 1 sachet de résine + durcisseur

Section du câble			
4 x 1.5 mm²	4 x 4 mm²	4 x 10 mm²	4 x 25 mm²
4 x 2.5 mm²	4 x 6 mm²	4 x 16 mm²	
400 J	401 J	402 J	403 J
36	48	68	119

MONTAGE EN USINE : BOÎTE DE JONCTION / KIT JONCTION : ..... MONTU-KJT **36**

..... MONTU-BJE **45**

KIT DE CONNECTION

IP68 - Milieu humide immersion maxi : 0,60 m (20 A maxi)

Section du câble	
0.75 à 1.5 mm²	
3 connecteurs : RST 3	4 connecteurs : RST 4
19	33

MONTAGE EN USINE : KIT RST3 ou RST4 : ..... MONTU-RST **30**

*** Sauf variation exceptionnelle du cours des matières premières**

LONGUEUR MAXI DES CÂBLES ÉLECTRIQUES - VOIR TABLEAUX PAGE 189.