

JUPES DE REFROIDISSEMENT PVC POUR POMPES IMMERGÉES : JP



Jupe P.V.C. 1 pompe - JP 2004

Jupe de refroidissement PVC pour pompes immergées utilisées en bassins, bêche de stockage, ... (hors forage).

Le montage réalisé par nos soins comprend la jupe PVC avec ses pieds en acier peint sur la version horizontale, la visserie inox, la bride de refoulement en inox, et le montage de la pompe de votre choix (non comprise dans le prix).

Référence	Position	Longueur maxi de la jupe	Diamètre extérieur de la jupe	Pompe		Diamètre de sortie								
				Diamètre	Longueur maxi	1"1/4 M	2" M	3" M	4" M	5" M	DN100	DN125	DN200	
JP - 2004	H / V	2 000 mm	140 mm	4"	1 800 mm	547	595	-	-	-	-	-	-	-
JP - 3704	H / V	3 700 mm	140 mm	4"	3 500 mm	566	614	-	-	-	-	-	-	-
JP - 2006	H / V	2 000 mm	200 mm	6"	1 800 mm	-	-	884	892	-	-	-	-	-
JP - 3806	H / V	3 800 mm	200 mm	6"	3 600 mm	-	-	933	1 041	-	-	-	-	-
JP - 2008	H / V	2 000 mm	250 mm	8"	1 800 mm	-	-	-	1 606	1 871	2 030	2 110	-	
JP - 4008	H / V	4 000 mm	250 mm	8"	3 800 mm	-	-	-	1 806	2 057	2 180	2 315	-	
JP - 2510	H / V	2 500 mm	315 mm	10"	2 300 mm	-	-	-	-	-	-	-	2 754	
JP - 4210	H / V	4 200 mm	315 mm	10"	4 000 mm	-	-	-	-	-	-	-	2 984	

H = Horizontale - V = Verticale - M = Mâle

Pour les jupes PVC, préciser la position H ou V à rajouter à la référence de la jupe.

* Préciser le diamètre de sortie de jupe en fonction de votre canalisation avale.

Exemple : JP - 2004 - 2"M 595

JUPES DE REFROIDISSEMENT INOX POUR POMPES IMMERGÉES : JI



Jupe Inox 1 pompe - JI 2008H

Jupe de refroidissement inox pour pompes immergées utilisées en bassins, bêche de stockage, ... (hors forage).

Le montage réalisé par nos soins comprend la jupe inox avec ses pieds soudés, la visserie inox, la bride de refoulement en fonte (selon les modèles), et le montage de la pompe de votre choix (non comprise dans le prix).

Référence	Position	Longueur maxi de la jupe	Diamètre extérieur de la jupe	Pompe		Diamètre de sortie								
				Diamètre	Longueur maxi	1"1/4F	2"F	3"F	4"F	5"F	DN100	DN125	DN200	
JI - 2004H	H	2 000 mm	140 mm	4"	1 800 mm	869	869	-	-	-	-	-	-	-
JI - 3704H	H	3 700 mm	140 mm	4"	3 500 mm	1 360	1 360	-	-	-	-	-	-	-
JI - 2006H	H	2 000 mm	204 mm	6"	1 800 mm	-	-	1 228	1 228	-	-	-	-	-
JI - 3806H	H	3 800 mm	204 mm	6"	3 600 mm	-	-	2 022	2 022	-	-	-	-	-
JI - 2008H	H	2 000 mm	220 mm	8"	1 800 mm	-	-	-	-	1 880	1 880	2 045	-	
JI - 4008H	H	4 000 mm	220 mm	8"	3 800 mm	-	-	-	-	2 235	2 235	2 400	-	
JI - 2510H	H	2 500 mm	285 mm	10"	2 300 mm	-	-	-	-	-	-	-	2 892	
JI - 4210H	H	4 200 mm	285 mm	10"	4 000 mm	-	-	-	-	-	-	-	3 265	


H = Horizontale - F = Femelle

* Préciser le diamètre de sortie de jupe en fonction de votre canalisation avale.

Exemple : JI - 2004 H- 2"F 869

JUPES DE REFROIDISSEMENT POUR APPLICATIONS SPÉCIFIQUES (SUR DEMANDE)

Exemple : Jupe Inox sous pression



SUR DEMANDE : JUPES INOX VERTICALES - AUTRES DIMENSIONS...