

MPSM MXSUM POMPES MULTICELLULAIRES VERTICALES MONOBLOC INOX POUR EAUX DE PLUIE



Pompe multicellulaire verticale monobloc en acier inoxydable.
Construction, caractéristiques hydrauliques et électriques identiques à la version MPSM standard (voir p. 111) et à la version MXSU standard (voir p. 32) sauf longueur de câble.

Référence	€ HT	MOTEUR			Ht.	Kg	m³/h l/min	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
		Tension	kW	A				0	16.6	25	33.3	41.6	50	58.3	66.6	75
MPSM 304 CG	520	230	0.55	4.1	504	15.5	Hm	44	41.5	39.5	36.5	33.5	29.5	25.5	21	16
MXSUM 204 EP*	689				524	12.5										

* Livrée sans coffret de démarrage (voir pages 215 à 217).

ACCESSOIRES POUR GROUPES DE SURPRESSION EAUX DE PLUIE

FBP FICHES MÂLE/FEMELLE AVEC FLOTTEUR

Fonctionnement par flotteur téléporté (livrée avec flotteur)



Référence	Longueur de câble	€ HT
FBP 10	10 m	112
FBP 20	20 m	146

FB FLOTTEUR À BILLE 20 M

Flotteur à bille 20 m et contrepoids



Référence	€ HT
FB 20	80
CP2	19

EV ÉLECTROVANNES 230V



Référence	Ø	€ HT
EV 3/4-220V	3/4"	236
EV 1-220V	1"	507

1520 COMPTEURS D'EAU

Compteur d'eau en laiton - Agréé CE



Référence	Entraxe en mm	Ø	€ HT
1520 - 20	160	3/4"	126
1520 - 26	190	1"	132

ASP FLT ASPIRATION FLOTTANTE

Longueur 1.50 m



Référence	Ø mm	€ HT
ASP FLT25	25	102
ASP FLT32	32	107

KAEP KIT DE LIAISON / ASPIRATION



Adaptés pour les groupes de surpression EP et les pompes de surface

Référence	Longueur du tuyau	Version	Ø mm	€ HT
KAEP 25-15	15 m	2 m³/h	25 x 1"	221
KAEP 25-25	25 m			347

NW25 DUO-CTN FILTRE DUO

Filtre duo comprenant 1 filtre standard + 1 filtre TE-CTN (livré avec charbon actif) + 2 raccords 1" + 2 raccords 3/4" + 2 supports muraux + 1 clé de serrage (charbon actif + recharge page 247).



Référence	€ HT
NW25 DUO-CTN	197

DUO UV FILTRATION UV

Filtre duo comprenant 1 filtre standard NW25 + 1 filtre de stérilisation par rayons UV + 2 raccords 1" + 2 raccords 3/4" + 2 supports muraux + 1 clé de serrage.



Référence	€ HT
DUO UV25	683

TRIO UV FILTRATION UV

Filtre trio comprenant 1 filtre standard + 1 filtre TE-CTN (livré avec charbon actif) + 1 filtre de stérilisation par rayons UV + 2 raccords 1" + 2 raccords 3/4" + 3 supports muraux + 1 clé de serrage.



Référence	€ HT
TRIO UV25	780

KEDV AUTO COFFRET DE GESTION EAU DE VILLE

Gestion automatique eau de pluie/eau de ville
Permet de réapprovisionner automatiquement la cuve de stockage en eau de ville en cas de manque d'eau de pluie. Ensemble comprenant :
1 Coffret de gestion en 230 V/mono/50 Hz pour la pompe, le flotteur et l'électrovanne. Livré avec son câble d'alimentation de 3 m + 1 fiche mâle.
1 Flotteur à bille avec 20 m de câble et son contrepoids (pour le déclenchement de l'électrovanne).
1 Electrovanne - 230 V/mono/50 Hz cablée avec 5 m de câble.
1 Vanne 1/4 de tour (à positionner avant l'électrovanne sur le réseau d'eau de ville).
2 Raccords pour tuyau PE.
1 Passage de paroi et un raccord pour tuyau PE.
1 Presse étoupe.



Ensemble livré câblé		€ HT
Raccords et vanne Ø 25 mm 3/4" (débit max 4 m³/h)	KEDV AUTO25	609
Raccords et vanne Ø 32 mm 1" (débit max 6 m³/h)	KEDV AUTO32	880
Raccords et vanne Ø 40 mm 1"1/4 (débit max 10 m³/h)	KEDV AUTO40	979