

MXS-I POMPES MULTICELLULAIRES IMMERGÉES TOUT INOX



NEW



**DISPONIBLE
COURANT 2016**

Pompe multicellulaire monobloc immergée en acier inoxydable.
 Pompe avec bride pour application industrielle (*circulation, transfert, lavage...*)
 Pour liquides propres, sans particules abrasives, non agressifs.
 Chemise extérieure, filtre d'aspiration, corps de refoulement, chemise
 moteur et turbine en inox 304. Arbre en inox 304.
 2 garnitures mécaniques en oxyde d'alumine/carbone dur/NBR avec chambre à huile intermédiaire.
 Moteur 2900 tours/minute (*Service continu*) - Isolation classe F -
 Protection IP 68 (*pour immersion continue*).
 Bobinage à sec double imprégnation résistant à l'humidité.
 Version monophasée livrée avec condensateur et protection thermique intégrés.
 Température du liquide : + 35°C pour MXSIM (*mono*) et + 60°C pour MXSI (*tri*).
 Diamètre d'accouplement sur plan de pose : 140 mm EN 12157.
 Niveau d'eau minimum : 100 mm.
 Livré avec câble d'alimentation 2 mètres.
 Exécutions spéciales sur demande.

Référence	MOTEUR			Ref. F	H1	Kg	m³/h l/min	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	
	Tension	kW	A					0	16.6	25	33.3	41.6	50	58.3	66.6	75	
MXS-I 303-205	400	0.45	1.4	3/4"	205	13	H m	32.5	28	25	23	21	17	15	12	8	
MXS-IM 303-205	230		3.5			14											
MXS-I 304-230	400	0.55	1.6		229	15		44	40	37	36	31	27	23	19	14	
MXS-IM 304-230	230		4.1			16											
MXS-I 305-305	400	0.75	1.9		301	15.5		53	48.5	45	41	37	32	27	27	22	17
MXS-IM 305-305	230		5			17											
MXS-I 306-305	400	0.90	2.2		301	16		65	60	56	51	46	40	34	34	28	20
MXS-IM 306-305	230		6			17.5											
MXS-I 307-305	400	0.90	2.6		301	16.5		76	69	65	58	52	46	39	39	32	24
MXS-IM 307-305	230		6.6			18											
MXS-I 308-350	400	1.10	2.8		349	19		87	80	74	68	61	53	46	46	37	27
MXS-IM 308-350	230		8.3			20											
MXS-I 309-350	400	1.50	3.8		349	21.1		97	90	83	76	68	59	51	51	42	30
MXS-IM 309-350	230		9			22.1											
MXS-I 310-400	400	1.50	4.3		397	23.5		108	100	93	85	77	67	57	57	47	33
MXS-IM 310-400	230		12			25.6											
MXS-I 311-400	400	1.50	4.3	397	24	119	110	102	93.5	84	73	62	62	51	36.5		
MXS-IM 311-400	230		12		26.1												
MXS-I 312-425	400	2.20	5.6	493	24	130	120	112	102	92	80	68	56	40			
MXS-I 313-495	400				140	130	121	110	99.5	86.5	73.5	60.5	43				
MXS-I 314-495	400				151	140	130	118	107	93	79	65	46.5				
MXS-I 315-495	400				162	150	139	127	115	100	85	70	49.5				

Référence	MOTEUR			Ref. F	H1	Kg	m³/h l/min	0	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8							
	Tension	kW	A					0	41.6	50	58.3	66.6	75	83.3	100	116	133							
MXS-I 503-230	400	0.55	1.6	3/4"	229	15	H m	32	28	27	25.5	24	22	21	17	12.5	6.5							
MXS-IM 503-230	230		4.1			16																		
MXS-I 504-305	400	0.90	2.2		301	15.5		43	38.5	37	35	33	31	29	23	17	9							
MXS-IM 504-305	230		6.1			16.5																		
MXS-I 505-305	400	1.10	2.6		301	16.6		53	47	45	43	40	37	34	28	20	11							
MXS-IM 505-305	230		7			18.1																		
MXS-I 506-350	400	1.10	2.8		349	18		64	57	54	52.5	49	46	43	34	25	13							
MXS-IM 506-350	230		8.3			19.5																		
MXS-I 507-400	400	1.50	3.9		397	20.5		75	67	64	61	57	54	50	40	29	15							
MXS-IM 507-400	230		12			22																		
MXS-I 508-400	400	1.50	4.3		397	21		86	77	74	70	66	62	58	46	34	18							
MXS-IM 508-400	230		13			22.5																		
MXS-I 509-425	400	2.20	5.6		421	23.5		96	86	83	78	74	69	65	51	38	20							
MXS-IM 509-425	230		14.3			25																		
MXS-I 510-425	400	2.20	5.6		421	27.9		107	96	92	87	82	77	72	57	42	22							
MXS-I 511-425	400	6.6	28																					
MXS-I 512-425	400	3.00	8.5	493	28	129	116	111	105	99	93	87	69	51	27									
MXS-I 513-495	400				140											126	120	114	107	100	94	74	55	29
MXS-I 514-495	400				151											136	129	123	115	108	101	80	59	31
MXS-I 515-495	400				162											146	138	132	123	115	108	86	63	33.5

Référence	MOTEUR			Ref. F	H1	Kg	m³/h l/min	0	5	6	5	8	9	10	11							
	Tension	kW	A					0	83.3	100	116	133	150	166.6	183.3							
MXS-I 903-225	400	1.10	2.6	1" 1/4	223	16.6	H m	34.5	29	27	25	23	21	18	15							
MXS-IM 903-225	230		7			18.1																
MXS-I 904-255	400	1.50	3.8		253	18.7		45.5	38	36	34	31	28	25	20							
MXS-IM 904-255	230		9			20.2																
MXS-I 905-285	400	2.20	4.3		283	19.5		58	48	45	43	39	36	31	26							
MXS-IM 905-285	230		13			22.5																
MXS-I 906-345	400	2.20	5.6		343	23.5		70	59	56	53	49	45	40	34							
MXS-IM 906-345	230		14.3			26.5																
MXS-I 907-345	400	3.00	6.6		433	26.8		81	70	67	63	60	55	50	42							
MXS-I 908-435	400		27.5			93										80	76	73	68.5	63	57	49
MXS-I 909-435	400		28.6			105										90	86	82	77	71	64	55
MXS-I 910-435	400		30			117										100	95.5	91	85.5	79	71	61