

OPTIONS POUR POSTES DE RELEVAGE 1 POMPE

POSTES 1 POMPE	N° PAGE	CUVES SEULES	COUVERCLES SEULS	RÉHAUSSES (montage maxi : 2)	ALARME Comprenant 1 coffret alarme trop-plein 9 volts CATP 9V ou 230 volts CATP 230V + 1 flotteur à bille avec 2, 10, 20 ou 30 m de câble + 2 colliers de fixation.
		Référence € H.T.	Référence € H.T.	Référence € H.T.	Référence € H.T.
CAL40 GXRM 10	176	CS40 152			
CAL230 GXRM 10	176				AL9V2 (9V-câble 2 m) 160
CAL230 GXRM 12	177				AL9V10 (9V-câble 10 m) 169
CAL230 GXVM 25	177				AL9V20 (9V-câble 20 m) 198
CAL230 GQRM 10	178				AL9V30 (9V-câble 30 m) 228
CAL230 GQRM 10 32-PA	178	CS230 349	CVS230 67	RC300 75	AL230V2 (230V-câble 2 m) 169
CAL230 GQSM 50	180				AL230V10 (230V-câble 10 m) 178
CAL230 GQVM 50-PA	180				AL230V20 (230V-câble 20 m) 207
CAL230 GQGM 6	181				AL230V30 (230V-câble 30 m) 237
CAL230 GQGM 6-PA	181				
CALIFILTRE GXRM 10	179	CS1900/A 630	CVS-RI 115	RH-FI250 121	
CALIFOSSE GXRM 10	179	CS900 547			
CALIDOM GQSM 50	182	CS1200 609			
CALIDOM GQVM 50-PA	182	CS1600 753	CVS-RD 132	RH-FD250 144	
CALIDOM GQGM 6	183	CS2000 807			
CALIDOM GQRM 10	184	CS2400 1 083			
CALIDOM GQRM 10 32-PA	184				
CALIDOM GQRM 10 32-PA-SB	185				



RC300



AL9V20



RH-FI250



AL230V20



RH-FD250



KIT TAMPON FONTE Couverture + entretoise (ensemble livré seul). Spécial installation sous dalle béton et tampon fonte de 600 mm (Diamètre du couvercle réduit à 500 mm). Montage de l'option KTF (Ensemble livré monté sur le poste de votre choix en remplacement du couvercle existant).		CLÉ Clé supplémentaire pour couvercle étanche		POSTES 1 POMPE
		Ancien modèle	Nouveau modèle	
Référence € H.T.	MONTAGE KIT Référence € H.T.	Métal Réf. € H.T.	Composite Réf. € H.T.	
				CAL40 GXRM 10
				CAL230 GXRM 10
				CAL230 GXRM 12
				CAL230 GXVM 25
				CAL230 GQRM 10
				CAL230 GQRM 10 32-PA
				CAL230 GQSM 50
				CAL230 GQVM 50-PA
				CAL230 GQGM 6
				CAL230 GQGM 6-PA
KTF 245	MONTU-KTF 134	C-CLE 3	C-CLEP 3	CALIFILTRE GXRM 10
				CALIFOSSE GXRM 10
				CALIDOM GQSM 50
				CALIDOM GQVM 50-PA
				CALIDOM GQGM 6
				CALIDOM GQGM 6-PA
				CALIDOM GQRM 10
				CALIDOM GQRM 10 32-PA
CALIDOM GQRM 10 32-PA-SB				



KTF



C-CLE



C-CLEP

OPTIONS POUR POSTES DE RELEVAGE 2 POMPES

POSTES 2 POMPES	N° PAGE	CUVES SEULES	RÉHAUSSES montage maxi 2	ALARME Comprenant 1 coffret alarme trop-plein 9 volts CATP 9V ou 230 volts CATP 230V + 1 flotteur à bille avec 2, 10, 20 ou 30 m de câble + 2 colliers de fixation.	Coffret de gestion Coffret de démarrage et de protection 2 pompes de relevage					
					Réf. € H.T.	Réf. € H.T.	Réf. € H.T.	avec flotteur		avec sonde piezo
								Réf. € H.T.	Réf. € H.T.	Réf. € H.T.
CAL500 2GQRM 10	186	CS-500 615	RC300 x2 75	AL9V2 (9V-câble 2 m) 160	QMLD2D12FA (230V Mono) 519	VIGICAL C2PRM (230V Mono) 1 à 1.6 A 1 065 1.6 à 2.5 A 1 065 2.5 à 4 A 1 065 4 à 6.3 A 1 065 6.3 à 10 A 1 065 9 à 14 A 1 106 13 à 18 A 1 293	VIGICAL RS2M (230V Mono) 1 à 1.6 A 1 281 1.6 à 2.5 A 1 281 2.5 à 4 A 1 281 4 à 6.3 A 1 281 6.3 à 10 A 1 281 9 à 14 A 1 325 13 à 18 A 1 514			
CAL500 2GQRM 10-PA	186									
CAL500 2GQGM 6	187									
CAL500 2GQGM 6-PA	187									
CAL500 2GQSM 50	188									
CAL500 2GQVM 50-PA	188									
CALIDOUBLE 2GXRM 10	189	CS2-1200 1 060	RHCD 300 171	AL9V20 (9V-câble 20 m) 198		QTLD2D12FA (400V Tri) 749	VIGICAL C2PRT (400V Tri) 1 à 1.6 A 1 065 1.6 à 2.5 A 1 065 2.5 à 4 A 1 065 4 à 6.3 A 1 065 6.3 à 10 A 1 065 9 à 14 A 1 106 13 à 18 A 1 293 17 à 23 A 1 402 24 à 32 A 1 633	VIGICAL RS2T (400V Tri) 1 à 1.6 A 1 281 1.6 à 2.5 A 1 281 2.5 à 4 A 1 281 4 à 6.3 A 1 281 6.3 à 10 A 1 281 9 à 14 A 1 325 13 à 18 A 1 514 17 à 23 A 1 621 24 à 32 A 1 855		
CALIDOUBLE 2GXRM 12	189									
CALIDOUBLE 2GQSM 50	190									
CALIDOUBLE 2GQVM 50-PA	190									
CALIDOUBLE 2GQGM 6	191									
CALIDOUBLE 2GQGM 6-PA	191									
CALIDOUBLE 2GQRM 10	192	CS2-2000 1 760	RH-PRO 350 239	AL230V2 (230V-câble 2 m) 169	AL230V10 (230V-câble 10 m) 178					
CALIDOUBLE 2GQRM 10 32-PA	192									
CALIDOUBLE 2GQRM 10 32-PA-SB	193									
CALIPRO 2GQVM 50-PA	194	CALIPRO 1500 2 380	RH-PRO 350E50 406	AL230V20 (230V-câble 20 m) 207	AL230V30 (230V-câble 30 m) 237					
CALIPRO 2GQRM 10 32-PA-SB	197									
CALIPRO 2GQG(M) 6-PA	195									
CALIPRO 2GQRM 10 32-PA	196									
CALIPRO 2DRN 65-PA	196									
CALIPRO 2DGN 65-PA	195					CALIPRO 2100 2 880	RH-PRO 350E65 721			





Armoire de commande et de protection 2 pompes de relevage	Vigical RS2 - AR2A avec Sonde piezo pour fonctionnement			Coffret alarme à distance		Connecteur pour contact sec QML/QTL	CLÉ pour couvercle étanche		PANIER DÉGRILLEUR INOX	KIT Piquet de terre Comprenant : 1 piquet de terre + 1 tresse cuivre 5 m, Ø 25mm + 1 barette de coupure de terre			
	avec flotteur		avec sonde piezo	Réf. € H.T.	avec VIGICAL C2PR/RS2 AR2 - AR2A		pour utilisation avec QML/QTL	Réf. € H.T.			Ancien modèle	Nouveau modèle	Réf. € H.T.
	Réf. € H.T.	Réf. € H.T.	Réf. € H.T.		Réf. € H.T.		Réf. € H.T.				Réf. € H.T.	Réf. € H.T.	
AR2 (400V Tri)	AR2-FB (400V Tri)	AR2-A (400V Tri)	PIEZO 725	CATP 9V IP30 111	RA100E (230V) IP44 198	MSPM 42	C-CLE 3	C-CLE P 3	PAN DEG 850	KPT 88			
1 à 1.6 A 1 648	1 à 1.6 A 2 269	1 à 1.6 A 2 053											
1.6 à 2.5 A 1 648	1.6 à 2.5 A 2 269	1.6 à 2.5 A 2 053											
2.5 à 4 A 1 648	2.5 à 4 A 2 269	2.5 à 4 A 2 053											
4 à 6.3 A 1 648	4 à 6.3 A 2 269	4 à 6.3 A 2 053											
6.3 à 10 A 1 648	6.3 à 10 A 2 269	6.3 à 10 A 2 130											
9 à 14 A 1 923	9 à 14 A 2 544	9 à 14 A 2 219											
13 à 18 A 2 056	13 à 18 A 2 677	13 à 18 A 2 340											
17 à 23 A 2 307	17 à 23 A 3 570	17 à 23 A 2 627	CATP 230V IP30 119	RA100A (230V) IP44 402									
24 à 32 A 2 949	24 à 32 A 2 949	24 à 32 A 3 275											



RELE VAGE