

## OPTIONS POUR POSTES DE RELEVAGE 1 POMPE

POSTES 1 POMPE	N° PAGE	CUVES SEULES	COUVERCLES SEULS	RÉHAUSSES (montage maxi : 2)	KIT DE SORTIE SOUPLE Comprenant 1 raccord PVC et 1 tuyauterie + 2 raccords à compression adaptable sur une canalisation PVC ou PEHD	KIT DE CONNECTION électrique pour milieu humide	ALARME Comprenant 1 coffret alarme trop-plein 9 volts CATP 9V ou 230 volts CATP 230V + 1 flotteur à bille avec 2, 10, 20 ou 30 m de câble + 2 colliers de fixation.				
		Référence € H.T.	Référence € H.T.	Référence € H.T.	Référence € H.T.	Référence € H.T.	Référence € H.T.				
CAL40 GXRM 10	180	CS 40 157	CVS 40 60								
CAL40 GXVM 25	180										
CAL230 GXRM 10	181	CS 230 359	CVS 230 69	RC 300 (5 kg) 77	KSS 40 32	RST3 18	AL9V 2 (9V-câble 2 m) 165				
CAL230 GXVM 25	181										
CAL230 GQRM 10	182										
CAL230 GQRM 10 32 PA	182										
CAL230 GQSM 50	184										
CAL230 GQVM 50 PA	184										
CAL230 GQGM 6	185										
CAL230 GQGM 6 PA	185										
CALIFILTRE GXRM 10	183							CS 1900 649	CVS RI 118	RHFI 250 (3,3 kg) 125	KSS 40 32
CALIFOSSE GXRM 10	183	CS 900 563	CVS RD 136	RHFD 250 (5,1 kg) 148	KSS 63 51	AL230V 2 (230V-câble 2 m) 174					
CALIDOM GQSM 50	186	CS 1200 627									
CALIDOM GQVM 50 PA	186	CS 1600 776									
CALIDOM DGOM 65	187	CS 2000 831									
CALIDOM DGOM 65 PA	187	CS 2400 1 115						KSS 63 51	AL230V 10 (230V-câble 10 m) 183		
CALIDOM GQRM 10 32 PA SB	188										
										AL230V 20 (230V-câble 20 m) 213	
										AL230V 30 (230V-câble 30 m) 244	



RV1  
(Page 210)



RC 300



KSS



RST3



AL9V 20



RHFI 250



RHFD 250



AL230V 20



<b>KIT TAMPON FONTE</b> Couvercle + entretoise (ensemble livré seul). Spécial installation sous dalle béton et tampon fonte de 600 mm (Diamètre du couvercle réduit à 500 mm). Montage de l'option KTF (Ensemble livré monté sur le poste de votre choix en remplacement du couvercle existant).		<b>CLÉ</b> Clé supplémentaire pour couvercle étanche		<b>POSTES                      1 POMPE</b>
		Ancien modèle	Nouveau modèle	
Référence € H.T.	MONTAGE KIT Référence € H.T.	Métal Réf. € H.T.	Composite Réf. € H.T.	
				CAL40 GXRM 10
				CAL40 GXVM 25
				CAL230 GXRM 10
				CAL230 GXVM 25
				CAL230 GQRM 10
				CAL230 GQRM 10 32 PA
				CAL230 GQSM 50
				CAL230 GQVM 50 PA
				CAL230 GQGM 6
				CAL230 GQGM 6 PA
<b>KTF</b> <b>252</b>	<b>MONTU KTF</b> <b>138</b>	<b>C-CLE</b> <b>10</b>	<b>CLEF PR</b> <b>3,09</b>	CALIFILTRE GXRM 10
				CALIFOSSE GXRM 10
				CALIDOM GQSM 50
				CALIDOM GQVM 50 PA
				CALIDOM DGOM 65
				CALIDOM DGOM 65 PA
				CALIDOM GQRM 10 32 PA SB



KTF



C-CLE



CLEF PR

## OPTIONS POUR POSTES DE RELEVAGE 2 POMPES

POSTES 2 POMPES	N° PAGE	CUVES SEULES	RÉHAUSSES montage maxi 2	ALARME Comprenant 1 coffret alarme trop-plein 9 volts CATP 9V ou 230 volts CATP 230V + 1 flotteur à bille avec 2, 10, 20 ou 30 m de câble + 2 colliers de fixation.	Coffret de gestion Coffret de démarrage et de protection 2 pompes de relevage					
					Réf. € H.T.	Réf. € H.T.	Réf. € H.T.	avec flotteur		avec sonde piezo
								Réf. € H.T.	Réf. € H.T.	Réf. € H.T.
CAL500 2GQRM 10	190	CS 500 633	RC 300 (5 kg) x2 77	AL9V 2 (9V-câble 2 m) 165	QMLD2D12AFA (230V Mono) 535	VIGICAL V2RM (5 kg) (230V Mono) 1 à 1.6 A 1 097 1.6 à 2.5 A 1 097 2.5 à 4 A 1 097 4 à 6.3 A 1 097 6.3 à 10 A 1 097 9 à 14 A 1 139 13 à 18 A 1 332	VIGICAL V2RM-PZ (230V Mono) 1 à 1.6 A 1 319 1.6 à 2.5 A 1 319 2.5 à 4 A 1 319 4 à 6.3 A 1 319 6.3 à 10 A 1 319 9 à 14 A 1 365 13 à 18 A 1 559			
CAL500 2GQRM 10 32 PA	190									
CAL500 2GQGM 6	191									
CAL500 2GQGM 6 PA	191									
CAL500 2GQSM 50	192									
CAL500 2GQVM 50 PA	192									
CALIDOUBLE 2GXRM 10	193	CS2 1000 968	RHCD 300 (7,8 kg) 176	AL9V 20 (9V-câble 20 m) 204		QTLD2D12AFA (400V Tri) 771	VIGICAL V2RT (400V Tri) 1 à 1.6 A 1 097 1.6 à 2.5 A 1 097 2.5 à 4 A 1 097 4 à 6.3 A 1 097 6.3 à 10 A 1 097 9 à 14 A 1 139 13 à 18 A 1 332	VIGICAL V2RT-PZ (400V Tri) 1 à 1.6 A 1 319 1.6 à 2.5 A 1 319 2.5 à 4 A 1 319 4 à 6.3 A 1 319 6.3 à 10 A 1 319 9 à 14 A 1 365 13 à 18 A 1 559		
CALIDOUBLE 2GXVM 25	193									
CALIDOUBLE 2GQSM 50	194									
CALIDOUBLE 2GQVM 50 PA	194									
CALIDOUBLE 2DGOM 65	195									
CALIDOUBLE 2DGOM 65 PA	195									
CALIDOUBLE 2GQRM 10	196	CS2 2000 1 813	RHPRO 350 (10,8 kg) 246	AL230V 10 (230V-câble 10 m) 183	QTLD2D12AFA (400V Tri) 771		VIGICAL V2RT (400V Tri) 1 à 1.6 A 1 097 1.6 à 2.5 A 1 097 2.5 à 4 A 1 097 4 à 6.3 A 1 097 6.3 à 10 A 1 097 9 à 14 A 1 139 13 à 18 A 1 332	VIGICAL V2RT-PZ (400V Tri) 1 à 1.6 A 1 319 1.6 à 2.5 A 1 319 2.5 à 4 A 1 319 4 à 6.3 A 1 319 6.3 à 10 A 1 319 9 à 14 A 1 365 13 à 18 A 1 559		
CALIDOUBLE 2GQRM 10 32 PA	196									
CALIDOUBLE 2GQRM 10 32 PA SB	197									
CALIPRO 2GQVM 50 PA	198	CSPRO 1500 2 451	RHPRO 350E50 (12,8 kg) 418	AL230V 20 (230V-câble 20 m) 213			QTLD2D12AFA (400V Tri) 771	VIGICAL V2RT (400V Tri) 1 à 1.6 A 1 097 1.6 à 2.5 A 1 097 2.5 à 4 A 1 097 4 à 6.3 A 1 097 6.3 à 10 A 1 097 9 à 14 A 1 139 13 à 18 A 1 332	VIGICAL V2RT-PZ (400V Tri) 1 à 1.6 A 1 319 1.6 à 2.5 A 1 319 2.5 à 4 A 1 319 4 à 6.3 A 1 319 6.3 à 10 A 1 319 9 à 14 A 1 365 13 à 18 A 1 559	
CALIPRO 2DGO 65M PA	198									
CALIPRO 2DGN 65 PA	199									
CALIPRO 2DRN 65 PA	199	CSPRO 2100 2 966	RHPRO 350E65 (20,5 kg) 743	AL230V 30 (230V-câble 30 m) 244		QTLD2D12AFA (400V Tri) 771		VIGICAL V2RT (400V Tri) 1 à 1.6 A 1 097 1.6 à 2.5 A 1 097 2.5 à 4 A 1 097 4 à 6.3 A 1 097 6.3 à 10 A 1 097 9 à 14 A 1 139 13 à 18 A 1 332	VIGICAL V2RT-PZ (400V Tri) 1 à 1.6 A 1 319 1.6 à 2.5 A 1 319 2.5 à 4 A 1 319 4 à 6.3 A 1 319 6.3 à 10 A 1 319 9 à 14 A 1 365 13 à 18 A 1 559	



RV2  
(Page 210) (avec barres de guidage DN50)

RC 300



RHPRO 350



RHPRO 350E50



RHPRO 350E65  
(avec barres de guidage DN65)



AL230V 20



QMLD2D  
(Page 219)



VIGICAL V2R  
(Page 218)



VIGICAL V2R-PZ  
(Page 221)



Armoire de commande et de protection 2 pompes de relevage	Sonde piezo pour fonctionnement avec V2R-PZ ou A2RT-PZ			Coffret alarme à distance		Connecteur pour contact sec QML/QTL	CLÉ pour couvercle étanche		PANIER DÉGRILLEUR INOX	KIT Piquet de terre Comprenant : 1 piquet de terre + 1 tresse cuivre 5 m, Ø 25mm + 1 barette de coupure de terre			
	avec flotteur		avec sonde piezo	Réf. € H.T.	avec VIGICAL C2PR/RS2 AR2 - AR2A		pour utilisation avec QML/QTL	Ancien modèle			Nouveau modèle	Réf. € H.T.	Réf. € H.T.
	Réf. € H.T.	Réf. € H.T.	Réf. € H.T.		Réf. € H.T.		Réf. € H.T.	Réf. € H.T.			Réf. € H.T.		
A2RT (400V Tri)	A2RT-FB (400V Tri)	A2RT-PZ (400V Tri)	PIEZO 747	CATP 9V IP30 114	RA 100E (230V) IP44 204	MSPM 43	C-CLE 10	CLEF PR 3	PAN DEG 960	KPT 91			
1 à 1.6 A 1 697	1 à 1.6 A 2 337	1 à 1.6 A 2 115											
1.6 à 2.5 A 1 697	1.6 à 2.5 A 2 337	1.6 à 2.5 A 2 115											
2.5 à 4 A 1 697	2.5 à 4 A 2 337	2.5 à 4 A 2 115											
4 à 6.3 A 1 697	4 à 6.3 A 2 337	4 à 6.3 A 2 115											
6.3 à 10 A 1 697	6.3 à 10 A 2 337	6.3 à 10 A 2 194											
9 à 14 A 1 981	9 à 14 A 2 620	9 à 14 A 2 286											
13 à 18 A 2 118	13 à 18 A 2 757	13 à 18 A 2 410											
17 à 23 A 2 376	17 à 23 A 3 016	17 à 23 A 2 706											
24 à 32 A 3 037	24 à 32 A 3 677	24 à 32 A 3 373									CATP 230V IP30 123	RA 100A (230V) IP44 396	

RELE VAGE



Assistance  
à la mise en service  
Prix sur demande

