

VIGICAL C2PR

COFFRET DE COMMANDE ET DE PROTECTION
2 POMPES DE RELEVAGE



 **calpeda**[®]

VIGICAL C2PR

Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage

Données techniques

Construction :

Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage avec moteur monophasé ou triphasé pour une intensité de 1 à 32A maxi.

Version monophasée, livré sans condensateurs, mais emplacement prévu pour le raccordement des pompes avec condensateurs séparés.

Fonctionnement assuré par micro-automate de télécommande et de gestion.

2 flotteurs : 1 pour le démarrage et l'arrêt de la pompe, 1 pour l'alarme de niveau (facultatif).

3 flotteurs : 1 pour le démarrage et l'arrêt de la pompe 1, 1 pour le démarrage et l'arrêt de la pompe 2, 1 pour l'alarme de niveau (facultatif).

4 flotteurs : 1 pour la marche de la pompe 1, 1 pour la marche de la pompe 2, 1 pour l'arrêt des pompes, 1 pour l'alarme de niveau (facultatif).

Caracteristiques techniques :

- Alimentation : 230V 1 ~ ou 400V 3 ~ ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de -5° C à +40° C
- Indice de protection IP55.

Composition :

- Coffret thermoplastique IP55 avec hublot transparent.
- Interrupteur général extérieur.
- Protection magnéto-thermique + 1 contacteur par pompe.
- Micro-automate de télécommande et de gestion des pompes (permutation auto + secours) avec commutateurs 3 positions et led de signalisation.
- Contact sec synthèse défaut.
- Bornier de raccordement.

Options :

- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP9V**
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP230V**

Plage de réglage A	Référence 230 mono	Référence 400 tri
1 à 1.6	C2PRM-116*	C2PRT-116
1.6 à 2.5	C2PRM-1625*	C2PRT-1625
2.5 à 4	C2PRM-254*	C2PRT-254
4 à 6.3	C2PRM-463*	C2PRT-463
6.3 à 10	C2PRM-6310*	C2PRT-6310
9 à 14	C2PRM-914*	C2PRT-914
13 à 18	C2PRM-1318*	C2PRT-1318
17 à 23	-	C2PRT-1723
24 à 32	-	C2PRT-2432

* Livré sans condensateur

Encombres



Référence	Dimensions H x L x l pour les coffrets ≤ 9 à 14A	Dimensions H x L x l pour les coffrets ≥ 13 à 18A
C2PRM	370 x 275 x 140	460 x 340 x 180
C2PRT		

Exemple d'installation

2 flotteurs en télécommande + 1 flotteur alarme

