

DTRON 3

HYDROPHORE IMMERGE AVEC CONTRÔLE INTÉGRÉ ET GESTION EXTERNE



VERSION ASPIRATION DIRECTE



COMBOX



VERSION ASPIRATION FLOTTANTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Max débit 7,2 m³/h.

Hauteur de refoulement jusqu'à 45 m.

Profondeur d'immersion maximale 12 m.

Type de liquide pompé Propre, exempt de substances solides ou abrasives, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.

Passage libre 2 mm.

Liquid temperature range from +0°C à +50°C.

Maximum immersion depth 15 m.

Set cut-in 2,4 bar (+-0,2).

Connexion de sortie Fil 1" 1/4.

Diamètre maximal de la pompe 185 mm.

Classe de protection IP 68.

Classe d'isolation du moteur F.

Câble d'alimentation (m) et fiche 15 m avec fiche.

Type d'installation possible Fixe, horizontal ou vertical. Immergé ou semi-immersé. Il peut être installé en surface, sous le niveau de l'eau ou à l'extérieur en position verticale avec l'accessoire DOC68 (fourni séparément).

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES						CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES															POIDS KG	Q.TY x PALLET			
		TENSION 50 Hz	P1 kW	P2 kW	HP	In A	Q=m³/h		H (m)																		
							0	Q=l/min	0	11	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	110	122			125		
DTRON3 35/90	60195016	1 x 220-240 V ~	0,75	0,52	0,7	3,4			37,0	35,9	35,0	33,0	30,0	26,7	22,7	18,5	13,4	7,6	0,6							11,6	15
DTRON3 45/90	60188287	1 x 220-240 V ~	0,93	0,6	0,8	4,2			45,0	43,0	41,2	38,0	34,2	29,7	24,7	20,0	15,0	9,0	2,5	0,6						11,6	15
DTRON3 35/120	60195034	1 x 220-240 V ~	0,9	0,6	0,8	4			38,0	37,6	36,3	34,0	31,5	28,9	26,0	23,2	20,0	16,3	12,0	9,8	7,5	2,2	0,7		11,6	15	

VERSION X

MODÈLE	CODE
DTRON3 X 35/90	60195012
DTRON3 X 45/90	60194987
DTRON3 X 35/120	60195032
DTRON3 X 35/90 + 1m SUCTION KIT	60196491
DTRON3 X 45/90 + 1m SUCTION KIT	60196492
DTRON3 X 35/120 + 1m SUCTION KIT	60202519



DTRON 3 DIMENSIONS
ø 18,5 x 65 cm