

# Pompes de relevage pour eaux chargées



## APPLICATIONS

Reprise de jus de silo, jus de fumière et eaux vertes sans éléments pailleux.

## CARACTERISTIQUES

- Moteur immergé
- Construction fonte
- Etanchéité pour 2 garnitures mécaniques
- Roue Vortex
- Isolation classe F
- Protection IP 68.

## EQUIPEMENTS

- 10 mètres de câble 4 x 2,5 x 1,5 mm<sup>2</sup>.

Pompe	PRIX H.T.	REFERENCE DP	PRIX H.T.	REFERENCE DS	P. moteur (kW)	Ø Sortie	Tr/min
3068 MT 470	2378,21	3068 180 1563 *	2681,16	3068 180 1568 *	2,0	80	1450
3068 HT 214	2003,27	3068 180 1561 *	3075,06	3068 180 1844	2,4	65	1450

PIED D'ASSISE	PRIX H.T.	REFERENCE	Ø	VERSION
Pieds d'assise à 90°	422,13	444 68 070	80	MT
	331,85	493 17 060	65	HT
Kit de montage pour pied d'assise (fixation)	56,40	84 14 880		

GUIDAGE	Acier galvanisé		Acier inoxydable	
	PRIX H.T.	REFERENCE	PRIX H.T.€	REFERENCE
Barre de guidage 2" la longueur de 6 m	81,37	84 37 641	256,14	84 37 742
Patte supérieure de barre 2" avec manchon	35,11	61 36 8000	64,82	61 36 8040
Prolongateur de barre 2"	25,85	67 03 5000	41,44	67 03 5010
Support intermédiaire de barre 2" avec manchons en caoutchouc	87,22	61 36 8060	104,86	61 36 8070
Equerre pour patte supérieure inox			198,64	

CHAINE	Acier galvanisé		Acier inoxydable	
	PRIX H.T.	REFERENCE	PRIX H.T.	REFERENCE
Chaîne de levage 200 kg, longueur 3 m	17,57	83 09 261	53,62	83 09 291
Chaîne de levage 200 kg, longueur 7 m	32,84	83 09 271	118,97	83 09 301
Chaîne de levage 200 kg, longueur 10 m	44,68	83 09 281	167,46	83 09 311
Manille pour chaîne de levage	0,40	82 38 850	2,34	82 38 841

ACCESSOIRES	PRIX H.T.	REFERENCE
Régulateur ENM10 (0,95/1,10) câble 13 m	146,27	582 88 030
Support régulateur droit en aluminium	49,54	51 59 600
Support régulateur droit inox 304	34,94	639 07 030
Coffrets électriques DUCTOR voir page 53		
Potence de levage voir page 65		

\* Produit disponible sur stock