

Station de lavage de salle de traite



APPLICATIONS

■ Ce dispositif compact permet une substantielle économie d'eau grâce à la récupération des eaux de rinçage de la machine à traire pour le lavage des quais. La cuve de stockage posée au sol est équipée d'une pompe multicellulaire horizontale, d'un coffret électrique et d'une lance de lavage réglable. L'ensemble est compact et silencieux.

CONCEPTION

- 1. Cuve polyéthylène haute densité traité UV avec bouchon de vidange, regard d'inspection Ø 300, fourreau PVC pour passage tuyau aspiration et régulateur de niveau, support de pompe inox avec boulonnerie.
- 2. Groupe de pompage comprenant :
 Pompe Selfinox 200/80T ou Clerinox 140/18
 Kit aspiration avec crépine
 Control pump avec raccord, ou système By-pass
 Kit de refoulement 12,5 m ou 25 m
 Lance 100 l/min à jet réglable
 Régulateur de niveau pour ensemble Selfinox
 Coffret de commande électrique

Cuve avec bouchon	PRIX H.T.	REFERENCE	Capacité (L)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)
SCR 500	405,20	52 82 733	500	1000	800	800
SCR 1000	736,88	52 82 742	1000	1000	800	1600

Surpresseurs	Refoulement 12,5 m		Refoulement 25 m	
	PRIX H.T.	REFERENCE	PRIX H.T.	REFERENCE
Kit pompage By-pass SELFINOX 200/80T	883,99	52 82 880	925,85	52 83 070
Kit pompage Control Pump SELFINOX 200/80T	936,72	52 82 890	978,69	52 83 080
Kit pompage By-pass CLERINOX 140/18	940,89	52 82 900	982,75	52 83 090
Kit pompage Control pump CLERINOX 140/18	993,74	52 82 910	1035,59	52 83 100

ACCESSOIRES	PRIX H.T.	REFERENCE
Régulateur de niveau NF5	37,25	84 30 640
Vanne de vidange 1/4 tr Ø 25	25,85	52 82 950
Tuyau seul Ø 19 mm - longueur 12,5 m	51,60	52 84 390
Tuyau seul Ø 19 mm - longueur 25 m	92,97	52 84 400
Lance power jet	46,76	52 82 700
Support de pompe seul (*)	51,08	52 81 890
Control pump	170,93	58 20 631

(*) A prévoir si proposition de surpresseur sans cuve.
 Nota : ensemble groupe de pompage non assemblé