

Agitateurs



APPLICATIONS

- Mélange
- Remise en suspension
- Homogénéisation
- Circulation / création de courant
- Dissolution

CONSTRUCTION

- Enveloppe et hélice en inox 316L
- Hélice 3 pales de 5 à 19° selon modèles
- Moteurs multipôles FLYGT (pas de réducteur)

EQUIPEMENTS

- Guidage à roulettes
- Câble subcab longueur 10 m
- 3 fixes câble avec mousqueton inox + 1 chaussette
- 4 thermosondes en série
- Étanchéité statique et entrée de câble nitrile
- Double étanchéité dynamique int/ext carbure de tungstène WCCR/WCCR

CARACTERISTIQUES

Désignation	4630 SF	4640 SF	4650 SF	4660 SF	4670 SF	4680 SF
Puissance moteur	1,5 kW	2,5 kW	5,5 kW	10 kW	13 kW	25 kW
Puissance maxi aux bornes	2,0 kW	3,3 kW	7,6 kW	13 kW	16,9 kW	31 kW
Intensité nominale à 400 v	4 A	6,5 A	15 A	28 A	42 A	78 A
Alimentation	400 v 50 hZ	400 v 50 hZ	400 v 50 hZ	400 v 50 hZ	400 v 50 hZ	400 v 50 hZ
Vitesse de rotation	705 tr/min	705 tr/min	475 tr/min	475 tr/min	375 tr/min	375 tr/min
Combinaison	083707 SF	083713 SF	125807 SF	125813 SF	167711 SF	167718 SF
Ø Hélice 3 pales Inox	Ø 368 mm	Ø 368 mm	Ø 580 mm	Ø 580 mm	Ø 780 mm	Ø 780 mm
Débit pompage	646 m ³ /h	857 m ³ /h	2042 m ³ /h	2498 m ³ /h	3820 m ³ /h	4776 m ³ /h
Poussée en N	3801 N	670 N	1530 N	2290 N	3070 N	4800 N
Cable Subcab 10 m	4 x 2,5 + 2 x 1,5	4 x 2,5 + 2 x 1,5	4 x 2,5 + 2 x 1,5	4 x 4 + 2 x 1,5	4 x 6 + 2 x 1,5	4 x 10 + 2 x 1,5
Accessoires guidages (carré)	50x50	50x50	100x100	100x100	100x100	100x100
Poids	50 kg	55 kg	138 kg	180 kg	280 kg	400 kg
Encombrement (long)	570 mm	610 mm	850 mm	960 mm	955 mm	1155 mm

AGITATEURS DISPONIBLES EN 2 VERSIONS

Standard et avec protection supplémentaire (bague dilacératrice)

EQUIPEMENT STANDARD

Désignation	Combinaison	PRIX H.T.	REFERENCE
4630 SF	083707 SF	3033,22	4630 410 2570
4640 SF	083713 SF	4094,55	4640 410 3263
4650 SF	125807 SF	6689,51	4650 410 2365
4660 SF	125813 SF	9391,18	4660 410 2037
4670 SF	167711 SF	12490,00	4670 410 1075
4680 SF	167718 SF	17666,47	4680 410 0840

EQUIPEMENT AVEC BAGUES DILACERATRICES

Conseillé en application lisier pailleux raclé directement dans la fosse de stockage (risque de ficelle)

Désignation	Combinaison	PRIX H.T.	REFERENCE
4630 SF	083707 SF	3496,42	4630 410 2598
4640 SF	083713 SF	4548,33	4640 410 3330
4650 SF	125807 SF	7277,45	4650 410 2426
4660 SF	125813 SF	9977,28	4660 410 2075
4670 SF	167711 SF	14577,00	4670 410 1093
4680 SF	167718 SF		Sur demande

ACCESSOIRES SUR EQUIPEMENT STANDARD

Désignation	PRIX H.T.	REFERENCE
Coupelle de protection PEHD 4630-4640	36,39	52 80 960
Coupelle de protection PEHD 4650-4660	39,78	52 80 970
Coupelle de protection PEHD 4670-4680	60,31	52 80 980
Bague dilacératrice inox 4630-4640	690,28	52 77 630
Bague dilacératrice inox 4650-4660	881,74	52 77 640
Bague dilacératrice inox 4670-4680	3240,06	52 77 650
Entrée taraudée 1" pour 4630 & 4640	427,86	643 290 10
Entrée taraudée 1"1/4 pour 4650 & 4660	625,70	643 870 10
Gaine filetée inox 3 m pour 4630 & 4640	690,44	400 330 00
Gaine filetée inox 3 m pour 4650 & 4660	839,56	429 240 00

