

Huishoudelijke waterbevoorrading - Adduction d'eau domestique

SCHAKELKASTEN VOOR 1 POMP - COFFRET DE COMMANDE ET DE PROTECTION POUR 1 POMPE

Schakelkast CS 101 : voor één monofasige pomp - met 3 meter kabel en schuko stekker / pour une pompe monophasée, avec 3 m de câble et fiche schuko

Schakelkast CS 102 : voor één driefasige pomp - pour une pompe triphasée

Schakelkast CS 103 : voor één driefasige pomp - pour une pompe triphasée

50Hz of / ou 60 Hz



Code 4.87

Kast type / Coffret de type	I nom [A]	IP	Aantal pompen / Nombre de pompes
CS101	0/8,5	54	1
	8,5/14	54	1
	1,6	54	1
	2,5	54	1
	4	54	1
CS 102 DOL (Direct On Line)	6,3	54	1
	10	54	1
	14	54	1
	18	54	1
	23	54	1
	1,6	65	1
CS 103 DOL (Direct On Line)	2,5	65	1
	4	65	1
	6,3	65	1
	10	65	1

Type	Art. 1x230V	Euro	Art. 3x400V	Euro
CS101- 8	96 45 78 93	633,50		
CS101-14	96 45 78 94	637,60		
CS102-1,6			96 45 78 95	737,50
CS102-2,5			96 45 78 96	737,50
CS102-4			96 45 78 97	751,90
CS102-6,3			96 45 78 98	751,90
CS102-10			96 45 78 99	737,50
CS102-14			96 45 79 00	737,50
CS102-18			96 45 79 01	774,60
CS102-23			96 45 79 02	809,60
CS103 1.6			96 04 91 26	378,30
CS103 2.5			96 04 91 27	378,30
CS103 4.0			96 04 91 28	408,00
CS103 6.3			96 04 90 22	388,90
CS103 10			96 04 90 23	640,70

AUTOMATISCHE BIJVULLING / REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

Automatische bijvulling regenwatertank op basis van niveaumeting

Remplissage automatique du réservoir d'eau de pluie à base de détection du niveau.

Omschrijving / Description
Sturing met vlotter/Pilotage à flotteur + 20m kabel/cable
Sturing met druksensor/Pilotage a contacteur de pression + 20m kabel/cable
Navulset 1/2" / Dispositif de remplissage 1/2"

Type	Art.	Euro
MWRC1	96 65 74 84	369,80
MWRC2	96 65 74 85	509,00
NV1/2	91 40 48 76	171,40

Code 3.74

TSJ : DROOGLOOPBEVEILIGING / PROTECTION CONTRE LA MARCHÉ À SEC

Beschermingsklasse / Indice de protection :

Levering met kabel en elektrode / Livré avec câble et électrode :

Toepassingen / Applications :

IP55



JP, CH, CHV, JP boosters, CH boosters, HPCHV

Code 3.74

Omschrijving / Description	L. kabel / L. câble	Aantal elektrodes / Nombre d'électrodes
Niveaubewaking met alarm	15 m	1
Surveillance de niveau avec alarme	30 m	1

Type	Art.	Euro
TSJ 15	96 45 79 03	267,80
TSJ 30	96 45 79 04	303,90

DRUKSCHAKELAAR - CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE

Beschermingsklasse / Indice de protection :

Omgevingstemperatuur / Température ambiante :

Werkdruk / pression de service :

Niet voorzien : AAN-UIT schakelaar, manometer / Ne sont pas prévus : interrupteur Marche - Arrêt, manomètre

IP 54

- 25 °C => +70 °C

6 bar

Code 3.43

Aansluiting / Raccordement	Fabrieksinstelling / Réglage usine ON - OFF [bar]	In max. [A]	Schakel. / Interr. aantal polen / nombres de pôles
Rp 1/4	2,2 - 3,3	20	2

Type	Art.	Euro
XMP A06	91 08 01 62	50,20

MAGNEETVENTIELEN - VANNES MAGNÉTIQUES

Omschrijving / Description	Aansluiting / Raccordement	Drukbereik [bar] / Capacité de pression [bar]
Magneetventiel / Vanne magnétique	G 1	0,2 - 10
Magneetventiel / Vanne magnétique	G 1 1/4	0,2 - 16
Magneetventiel / Vanne magnétique	G1 1/2	0,2 - 12
Magneetventiel / Vanne magnétique	G2	0,2 - 10

Type	Art.	Euro
MAV	00ID9048	313,50
MAV	00ID9049	455,70
MAV	00ID9050	437,00
MAV	00ID9051	545,00

Code 3.74