MIXIT







INSTALLATION
CHAUFFAGE
& CLIMATISATION





OIR BROCHURE

SOLUTION POUR BOUCLE DE MÉLANGE À UTILISER AVEC UN CIRCULATEUR MAGNA3 (D) ET TPE3 (D)

FONCTIONS

Fonctions standard (MIXIT et MIXIT DYNAMIC)

- Contrôle de température.
- Protection contre la surchauffe au sol pour les planchers chauffants.
- Protection contre le gel, préchauffage batterie pour les installation de traitement de l'air.
- Modes de contrôle du circulateur : AUTOAdapt, pression proportionnelle, pression constante, débit constant, vitesse fixe/ courbe constante.
- Compensation température extérieure ; Programme éco et arrêt temps chaud.
- Contrôle et surveillance possible via Grundfos BuildingConnect.

Fonctions additionnelles (MIXIT DYNAMIC)

- Indépendance de la pression via capteur de débit intégré.
- Omptage de l'énergie.
- Fonctions d'optimisation avec limiteurs de débit d'alimentation, de température de retour, de puissance thermique, de température différentielle.

GRUNDFOS MIXIT

Grundfos MIXIT est une solution tout-en-un pour boucle de mélange des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments résidentiels ou commerciaux.

Il réduit avantageusement la complexité de l'installation d'une boucle de mélange traditionnelle grâce notamment :

- à son fonctionnement et sa communication sans fil avec le circulateur MAGNA3;
- à sa vanne de régulation configurable en 2 ou 3 voies, à son servomoteur, ses capteurs de débit et de température intégrés;
- à son unité de contrôle configurable à partir d'une interface conviviale ou via l'application Grundfos GO.

MIXIT peut fonctionner de façon autonome ou comme un sous-système dans les installations contrôlées par une GTC.

MPG BC MIXIT 25-6.3 99508816 99508818 G1"1/2 240 6.3 10 CLIQUEZ ICI CLIQUEZ ICI MIXIT 25-10 99508819 99508820 G 1"1/2 240 10 CLIQUEZ ICI CLIQUEZ ICI MIXIT 32-16 99508822 99508834 G 2" 10 CLIQUEZ ICI CLIQUEZ ICI 240 16 MIXIT DYNAMIC 25-6.3 99524563 99524667 G 1" 1/2 240 6.3 10 CLIQUEZ ICI CLIQUEZ ICI MIXIT DYNAMIC 25-10 99524668 99524669 G 1" 1/2 240 10 10 CLIQUEZ ICI CLIQUEZ ICI


Nombreux autres modèles avec brides DN32 à DN50, Kvs supérieurs et possibilités de commande via BUS standard (BACnet et MODbus), nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	1 x 230 V - ± 10 %, 50 Hz, PE
Température du liquide	0°C à 90 °C (TF110)
Température ambiante	0°C à 50 °C
Puissance maxi	15 W
Type de vanne	A boisseau sphérique - Égale pourcentage
Clapet retour	Intégré uniquement sur les version filetées
Indice de protection	X4D


PERFORMANCES

MIXIT DYNAMIC 32-16 99524670 99524671 G 2"



240 16

10 CLIQUEZ ICI CLIQUEZ ICI



*MIXIT réunit les fonctionnalités de nombreux composants d'une installation classique.

