

L'électrolyse au sel est la méthode la plus naturelle et efficace pour désinfecter l'eau d'une piscine. L'AE SALT EVO repose sur ce principe, simple mais efficace, où le sel est transformé en chlore grâce à un courant électrique. Résultats : une eau cristalline et saine toute l'année non irritante pour la peau et les yeux. L'AE SALT DUO, quant à lui, intègre une double fonctionnalité : électrolyse et régulation du pH. Compacts et simples d'utilisation, grâce à une cellule multi-positions, ces deux modèles électrolysables s'adaptent parfaitement à tout type d'installation (piscines enterrées avec locaux techniques exigus ou murs filtrants). Connectables, ils fonctionnent en Bluetooth® et peuvent être pilotés via une application dédiée.



NOUVEAU DESIGN



- + Alternative naturelle
- + Efficace
- + Compact



AE SALT EVO | Électrolyseur au sel

Garanti 3 ans

Écran OLED 1,3" | Clavier Soft touch
Menu intuitif
Compteur de temps électrolyse
Indications : "SEL" | Température | Production



i Application ePool® pour pilotage à distance



Type	Code	Production chlore g/h	Volume bassin m³	Cellule en ligne
AE SALT EVO 10G	121570	10	50	3 plaques mixtes
AE SALT EVO 15G	121575	15	75	4 plaques monopolaires
AE SALT EVO 19G	121580	19	95	5 plaques mixtes

100% ÉQUIPÉ

- Cellule en ligne transparente avec raccords 50mm.
- Kit analyse taux de sel/dureté de l'eau.
- Livré complet avec porte accessoires 5 voies, pièces de montage, et sondes de température et sel.

SIMPLE D'UTILISATION

- Paramétrage intuitif, navigation simplifiée.
- Sécurités : diode d'états de fonctionnement avec code couleur, alarmes indiquées par message écrit.

ÉCONOMIQUE

- Cellule et électrode mixte de nouvelle technologie : plus de production pour moins d'électricité consommée.
- Fonction «volet» qui optimise la production de chlore lorsque le volet de la piscine est fermé.

NOUVEAUTÉS

- Pilotage des fonctions principales via l'application ePool® (en Bluetooth) : boost, réglage production, inversion de polarité, historique des événements...
- Fonction «Boost» réglable 12 ou 24h pour une surchloration en cas de fort besoin de désinfection.

SÉCURITÉ

- Alarme en cas de manque d'eau ou de taux de sel trop bas.
- Sécurités ajustables à la demande (manque d'eau, taux de sel trop bas, défaut cellule).
- Mise en hivernage à 15°C et remise en route automatique.



AE SALT DUO | Combiné électrolyseur au sel + régulation du PH

Garanti 3 ans

Écran LCD | Indications : production chlore, taux de sel, pH, et REDOX (si option installée).

Régulation du PH (dosage proportionnel).
Production chlore réglable.

* **Caractéristiques identiques à l'AE SALT EVO** (voir p.1/2)

Livré complet avec porte accessoires 5 voies, pièces de montage, et sondes de température - sel - pH. et kit analyse taux de sel/dureté de l'eau.



i | Application **ePool®** pour pilotage à distance



Type	Code	Production de chlore g/h	Pompe doseuse pH	Volume bassin m ³
AE SALT DUO 10G	121610	10	2.4 l/h	50
AE SALT DUO 17G	126120	17	2.4 l/h	80
AE SALT DUO 23G	121630	23	2.4 l/h	110
KIT AE SALT DUO PRO (REDOX)	121640	<ul style="list-style-type: none"> • Kit connectable sur l'AE SALT DUO pour piloter automatiquement la production de chlore. • Livré avec sonde ORP, solution d'étalonnage et kit de pose. 		