

Le filtre ROCK sont des dispositifs prévus pour **empêcher la formation et les dépôts de calcaire** dans les réseaux domestiques. Il est conçu pour agir sur l'eau froide à l'entrée des habitations ou juste avant les appareils sanitaires qui nécessitent une protection anti-calcaire efficace. Il est **livré prêt-à-l'emploi** avec tout le nécessaire pour réaliser un montage simple et rapide. Sa **cartouche rechargeable** offre une autonomie jusqu'à 2 années consécutives.



- ➕ Rechargeable
- ➕ Longue autonomie
- ➕ Certifié eau potable


Insert laiton
Filetage gaz (BSP)

i Efficacité continue jusqu'à 24 mois

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pression maxi. de service : 8,3 bar.
- Température mini. / maxi. : 4°C - 45°C.
- Dureté d'eau maximum : 50°F (500 ppm CaCO₃).
- Clé de démontage et support de fixation fournis.
- Kit de lubrification pour joint O-Ring.
- Tête de filtre équipée de prises pour le montage de manomètres (optionnels).

Désignation	Code	Caractéristiques	Dimensions (mm)		
			A	B	C
FILTRE ROCK 1"	492520	<ul style="list-style-type: none"> • Débit maxi. 2 270 L/h • Diamètre raccordement : 1" • Livré avec cartouche 20" pré-remplie 	647	190	185



Boîte de recharge 2,2 kg
Code : 492530
Permet de recharger 1 cartouche complète.



Livré avec support de fixation et clé de démontage.

MATÉRIAUX

Tête de filtre	Polypropylène renforcé
Bol	Polypropylène renforcé
Joint O-Ring	EPDM
Insert	Laiton
Prise manométrique	Laiton

Pertes de charge (calculées pour eau 20° et pression 3 bar)

