

Les filtres POP ont été spécialement développés pour **empêcher la formation et les dépôts de calcaire** dans les réseaux domestiques. Ils sont conçus pour agir sur l'eau froide à l'entrée des habitations ou juste avant les appareils sanitaires qui nécessitent une protection anti-calcaire efficace. Ils sont **livrés prêts-à-l'emploi** avec tout le nécessaire pour réaliser un montage simple et rapide. Ils se déclinent en 2 versions, 10" ou 20" à sélectionner selon le débit à traiter.



- ➕ Efficacité continue
- ➕ Longue autonomie
- ➕ Certifiés eau potable




**Insert laiton**  
Filetage gaz (BSP)

**i** Efficacité continue  
jusqu'à 12 mois

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pression maxi. de service : 8 bar.
- Température mini. / maxi. : 4°C - 45°C.
- Dureté d'eau maximum : 50°F (500 ppm CaCO<sub>3</sub>).
- Clé de démontage et support de fixation fournis.
- Kit de lubrification pour joint O-Ring.
- Tête de filtre équipée de prises pour le montage de manomètres (optionnels).

Désignation	Code	Caractéristiques	Dimensions (mm)		
			A	B	C
<b>FILTRE POP 10 3/4"</b>	<b>492510</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débit maxi. 1500 L/h</li> <li>• Diamètre raccordement : 3/4"</li> <li>• Livré avec cartouche 10" pré-remplie</li> </ul>	325	122	107
<b>FILTRE POP 20 1"</b>	<b>492515</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débit maxi. 2300 L/h</li> <li>• Diamètre raccordement : 1"</li> <li>• Livré avec cartouche 20" pré-remplie</li> </ul>	577	122	107



**Cartouche de recharge 10"**  
Code : 492540



**Cartouche de recharge 20"**  
Code : 492545



Livrés avec support de fixation  
et clé de démontage.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux	
Tête de filtre	Polypropylène renforcé
Bol	Polytéréphtalate d'éthylène (PET)
Joint O-Ring	EPDM
Insert	Laiton
Prise manométrique	Laiton

Pertes de charge (calculées pour eau 20° et pression 3 bar)

