








Accessoires électriques

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

> Dispositifs d'alarme.

| | Désignation | n° de code | Prix H.T. € | GM |
|---|---|------------|---------------|----|
|  | Dispositif d'alarme AS 0 <ul style="list-style-type: none"> Alimentation secteur monophasé 230 V, 12 V continu. Dispositif d'avertissement piézocéramique 85 dBA pour une distance de 1 m et 4.1 kHz. Boîtier en matière synthétique protection IP 20, interrupteur et voyant vert "en service". Dimensions : 140 x 80 x 57 mm. Utiliser comme contacteur un interrupteur à flotteur EURO 2000 E ou la sonde d'humidité F1. | 29128401 | 103,06 | 73 |
|  | Dispositif d'alarme AS 1 Monophasé 230 V, 9 V continu 1,5 VA. <ul style="list-style-type: none"> Dispositif dans un boîtier ISO IP 20, non raccordé au secteur, recharge automatique pour environ 5 heures de fonctionnement, en cas de panne du secteur. Signal acoustique 70 dB(A). Interrupteur livré avec 3 m de câble de raccordement. Cas d'emploi : <ol style="list-style-type: none"> Le dispositif d'alarme hautes eaux est situé dans la fosse au dessus du point d'enclenchement de la pompe. La précision est au mm près : une sonde est posée dans les zones à risques; caves, cuisines, près des machines à laver ou des salles de bains. Dimensions : 65 x 120 x 40 mm (pour Ama-Drainer SE) | 00533740 | 297,75 | 73 |
|  | Dispositif d'alarme AS 2 <ul style="list-style-type: none"> Alimentation secteur monophasé 230 V, 12 V, 1,5 VA. Alarme piézocéramique 85 dBA pour une distance de 1 m et 4.1 kHz, interrupteur, voyant vert, contact libre de potentiel pour transmission au poste de contrôle. Boîtier en matière synthétique protection IP 20 Dimensions : 140 x 80 x 57 mm. Utiliser comme contacteur un interrupteur à flotteur EURO 2000 E ou la sonde d'humidité F1. | 29128422 | 296,01 | 73 |
|  | Dispositif d'alarme AS 4 <ul style="list-style-type: none"> Alimentation secteur monophasé 230 V, 12 V continu 1.2 VA. Indépendant du réseau avec interrupteur. Dispositif d'avertissement piézocéramique 85 dBA pour une distance de 1 m et 4.1 kHz, signal "en service" voyant couleur vert, contact sec pour report à distance. La prise de courant est utilisée comme chargeur pour l'accumulateur qui assure un fonctionnement autonome pendant 5 heures en cas de coupure de secteur. Boîtier en matière synthétique protection IP 20 Dimensions : 140 x 80 x 57 mm Utiliser comme contacteur un interrupteur à flotteur EURO-2000 E ou la sonde d'humidité F1. | 29128442 | 522,49 | 73 |
|  | Dispositif d'alarme AS 5 <ul style="list-style-type: none"> Alimentation secteur monophasé 230 V, 12 V continu 5 VA. Indépendant du réseau avec interrupteur. Défaut touche sirène d'alarme. Contact sec pour report à distance. La prise de courant est utilisée comme chargeur pour l'accumulateur qui assure un fonctionnement autonome pendant 10 heures en cas de coupure de secteur Livré avec 1.8 mètres de câble et fiche. Boîtier en matière synthétique protection IP 41. Dimensions : 190 x 80 x 75 mm Prévoir dispositif E 70 en sus. | 00530561 | 809,55 | 73 |
|  | Sonde d'humidité F 1 <ul style="list-style-type: none"> S'utilise avec le dispositif d'alarme AS 0 (livrée avec 3 mètres de câble). Peut être utilisée pour les avertissements suivants : <ul style="list-style-type: none"> En montage suspendu, détection du niveau haut dans la fosse ou le puisard. Cette dernière est placée au-dessus du point d'enclenchement du groupe ou au niveau inférieur du trop plein En montage de la sonde sur le sol dans la zone inondable : cave, cuisine, salle de bains Dimensions : 52 x 21 x 20 mm | 19072366 | 71,33 | 24 |
|  | Sirène d'alarme E 70 <ul style="list-style-type: none"> Pour AS 5 ou LevelControl | 01086547 | 85,61 | 24 |


Accessoires électriques

Boîtier de raccordement - Solution 1 pompe

> Boîtier-prise CEE multifonctions type Hyper pour Ama-Drainer 400/500 et Ama-Porter

Boîtier de raccordement avec prise CEE, inverseur de phases, surveillance moteur, contacteur jusqu'à 4 kW, relais de protection moteur, commutateur Manuel-0-Automatique, bouton reset, voyants de sens de rotation, marche et défaut, bornes de raccordement moteur triphasé, contact de protection du bobinage et contacteur à flotteur.

3 L + P.E. + N - 16 A - 400 V - 50 Hz.

| | Boîtier prise CEE Multifonction | Intensité max. en A | n° de code | Prix H.T. € | GM |
|---|---------------------------------|---------------------|------------|---------------|----|
|  | Hyper 18.1 | 1,80 | 19071490 | 230,01 | 73 |
| | Hyper 26.1 | 2,60 | 19071491 | 230,01 | 73 |
| | Hyper 37.1 | 3,70 | 19071492 | 230,01 | 73 |
| | Hyper 55.1 | 5,50 | 19071493 | 230,01 | 73 |

> Régulateurs de niveau et interrupteurs à flotteur.

| Désignation | Poids [kg] | n° de code | Prix H.T. € | GM | |
|---|--------------------|------------|---------------|-----------------|----|
|  Kit support de régulateur avec passe fil | 4,0 | 39000113 | 188,59 | 24 | |
| Régulateur de niveau avec 20 mètres de câble (en hypalon) | 30,0 | 39014509 | 505,98 | 24 | |
|  Régulateur de niveau Régul'éco avec 10 mètres de câble | 15,0 | 39014504 | 168,04 | 24 | |
| Régulateur de niveau Régul'éco avec 20 mètres de câble | 25,0 | 39014505 | 259,01 | 24 | |
|  Régulateur de niveau HUBER avec 10 mètres de câble | 16,0 | 39023117 | 497,06 | 24 | |
| Interrupteur à flotteur, à bille avec 5 mètres EURO 2000E Fiche | 8,0 | 40980857 | 92,57 | 24 | |
|  Interrupteur à flotteur, à bille avec 5 mètres EURO 2000E | 8,0 | 11037743 | 70,98 | 24 | |
| Interrupteur à flotteur, à bille avec 10 mètres EURO 2000E | 14,0 | 11037744 | 90,03 | 24 | |
| Interrupteur à flotteur, à bille avec 20 mètres EURO 2000E | 26,0 | 11037746 | 131,56 | 24 | |
|  Capteur de niveau pour mesure hydrostatique du niveau (Wika, type LS-10) utilisable pour eaux propres et eaux usées, pour acides, lessives et autres liquides agressifs. Matériaux utilisés : boîtier en 1.1471 (V4A), câble porteur en PUR Montage suspendu au câble Signal de sortie : 4..20 mA, raccord à 2 fils Plage de mesure : 0 à 2,5 mCE Degré de protection IP 68, sans ATEX | Câble porteur 5 m | 0,6 | 01212446 | 1 059,98 | 73 |
| | Câble porteur 10 m | 1,0 | 01212547 | 1 123,68 | 73 |
| | Câble porteur 20 m | 1,7 | 01212548 | 1 250,82 | 73 |
| | Câble porteur 30 m | 2,5 | 01212549 | 1 378,54 | 73 |

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

Pour toute commande dont le montant net hors taxes est inférieur à 800 €, une participation aux frais de dossier sera facturée à hauteur de 25 €

Photographies non contractuelles.
Sous réserve de modifications techniques.