

Adduction d'eau provenant d'une citerne d'eau de pluie



Pour déterminer rapidement la solution de pompage adaptée à votre chantier, il vous suffit de :

- 1° - Définir l'usage de l'eau de pluie : arrosage uniquement ou arrosage et alimentation des W.C.
- 2° - Définir la hauteur géométrique totale puis choisir la valeur correspondante sur l'échelle verticale allant de 5 à 20 mètres.
- 3° - Définir la longueur de tuyauterie en PVC puis choisir la valeur correspondante sur l'échelle horizontale allant de 10 à 100 mètres

L'intersection permet de choisir la solution de pompage KSB la mieux adaptée à votre chantier.

	Débit m³/h	2,5 m³/h					2,5 m³/h				
		1" (26/34)					1" (26/34)				
	Ø de tuyauterie	Arrosage uniquement					Arrosage et alimentation des W.C.				
	Application	Arrosage uniquement					Arrosage et alimentation des W.C.				
	Longueur de tuyauterie (m)	10	25	50	75	100	10	25	50	75	100
Hauteur géométrique totale (m)	0	Multi Eco 33 P	Multi Eco 33 P	Multi Eco 34 P	Multi Eco 34 P	Multi Eco 35 P	Hya-Rain	Hya-Rain	Hya-Rain	Hya-Rain	Hya-Rain
		Multi Eco-Pro 34	Multi Eco-Pro 34	Multi Eco-Pro 34	Multi Eco-Pro 34	Multi Eco-Pro 35					
		Multi Eco-Top 34	Multi Eco-Top 34	Multi Eco-Top 34	Multi Eco-Top 34	Multi Eco-Top 35					
	5	Multi Eco 34 P	Multi Eco 34 P	Multi Eco 35 P	Multi Eco 35 P	Multi Eco 36 P	Hya-Rain	Hya-Rain	Hya-Rain	Hya-Rain	
		Multi Eco-Pro 34	Multi Eco-Pro 34	Multi Eco-Pro 35	Multi Eco-Pro 35	Multi Eco-Pro 36					
		Multi Eco-Top 34	Multi Eco-Top 34	Multi Eco-Top 35	Multi Eco-Top 35	Multi Eco-Top 36					
	10	Ixo 45	Ixo 45	Ixo 45	Ixo 45	Ixo 45	Hya-Rain	Hya-Rain			
		Multi Eco 35 P	Multi Eco 35 P	Multi Eco 35 P	Multi Eco 36 P	Multi Eco 36 P					
		Multi Eco-Pro 35	Multi Eco-Pro 35	Multi Eco-Pro 35	Multi Eco-Pro 36	Multi Eco-Pro 36					
		Multi Eco-Top 35	Multi Eco-Top 35	Multi Eco-Top 35	Multi Eco-Top 36	Multi Eco-Top 36					
	15	Ixo 45	Ixo 45	Ixo 45	Ixo 55	Ixo 55					
		Multi Eco 36 P	Multi Eco 36 P	Multi Eco 36 P	Multi Eco 36 P	Multi Eco 36 P					
Multi Eco-Pro 36		Multi Eco-Pro 36	Multi Eco-Pro 36	Multi Eco-Pro 36	Multi Eco-Pro 36						
Multi Eco-Top 36		Multi Eco-Top 36	Multi Eco-Top 36	Multi Eco-Top 36	Multi Eco-Top 36						
20	Ixo 55	Ixo 55	Ixo 55	Ixo 65	Ixo 65						
	Multi Eco 36 P	Multi Eco 36 P	Multi Eco 36 P	Movitec B 2-9	Movitec B 2-10						
	Multi Eco-Top 36	Multi Eco-Top 36	Multi Eco-Top 36	SBC.B 2-10	SBC.B 2-10						

Pression résiduelle 1,5 bar

Pompes immergées : prévoir un clapet anti-retour au refoulement de la pompe.

Pompes de surface et surpresseurs : prévoir un clapet crépine à l'extrémité de la tuyauterie d'aspiration.

Surpresseurs

Pompes de surface

Pompes immergées



Multi Eco-Pro



Superbloc SBC.B



Hya-Rain



Multi Eco (P)



Movitec



Ixo

Pour toute commande dont le montant net hors taxes est inférieur à 800 €, une participation aux frais de dossier sera facturée à hauteur de 25 €

Photographies non contractuelles.

Sous réserve de modifications techniques.